

GV-Access Card, Key Fob, Tag, Sticker, Mobile Card



概要

GV-カードおよびキーホルダ型タグは、GV-Readerに対応します。ID管理やアクセスコントロールなどセキュリティを重要視するビジネス環境において最適な台湾製カード/タグです。

また、QRコードリーダーGV-QR1352とGV-Mobile Accessアプリを使用し、スマートフォンでドアを解錠するバーチャルアクセスカードGV-Mobile Cardを提供します。

主な特徴

- GV-AS ID 125kHz カード および GV-AS ID 125kHz タグは GV-Reader 1251に対応 (125kHz, 非接触)
- 900 MHz ISO 18000-6C UHF RFID タグ
- 13.56 MHz ISO 14443A カード、タグ、パトロールフォブ、ステッカー
- 13.56 MHz MIFARE® DESFire®カード、タグ
- バーチャルアクセスカード

型番	タイプ	対応デバイス
	125 kHz	GV-Reader: GV-DES1352 / GV-SR1251 / GV-SR1352 / GV-QR1352 GV-Enrollment Reader: GV-PCR1251
GV-AS ID Card / Key Fob	13.56 MHz	GV-AS Controller: GV-AS1010 / GV-CS1320 GV-Reader: GV-CR1320 / GV-DES1352 / GV-DFR1352 / GV-FR2020 / GV-R1352 / GV-RK1352 / GV-QR1352 / GV-RKD1352 / GV-R1354 / GV-DFK1355 / GV-R1355 / GV-RKR1355 / GV-RKV1355 / GV-SR1352 GV-FR Panel: GV-FR Panel GV-GF Fingerprint Reader (Card Only Mode): GV-GF1922 GV-Enrollment Reader: GV-PCR1352
GV-AS DES Card / Fob	MIFARE® DESFire®	GV-Reader: GV-DES1352 / GV-RKD1352 / GV-R1354 / GV-DFK1355 / GV-R1355 / GV-RKR1355 / GV-RKV1355 / GV-QR1352
GV-Patrol Fob	13.56 MHz	GV-AS Controller: GV-AS1010 / GV-CS1320 GV-Reader: GV-CR1320 / GV-DES1352 / GV-DFR1352 / GV-FR2020 / GV-R1352 / GV-RK1352 / GV-QR1352 / GV-RKD1352 / GV-R1354 / GV-DFK1355 / GV-R1355 / GV-RKR1355 / GV-RKV1355 / GV-SR1352
GV-Tag Sticker	13.56 MHz	GV-FR Panel: GV-FR Panel GV-GF Fingerprint Reader (Card Only Mode): GV-GF1922 GV-Enrollment Reader: GV-PCR1352
GV-UHF Tag	900 MHz	GV-AS Controller: GV-AS1520 GV-UHF Reader: GV-RU9003
GV-Mobile Card	バーチャルアクセス カード	GV-QR Code Reader: GV-QR1352

型番	寸法	動作温度
GV-AS ID Card / GV-AS DES Card	85.5 x 54 mm	-20 ~ 50°C
GV-AS ID Key Fob	30.5 x 37.5 mm	-20 ~ 55°C
GV-AS DES Fob	45 x 30 mm	-25 ~ 85°C
GV-Patrol Fob	34 x 6 mm	-45 ~ 85°C
GV-UHF Tag	97 x 12 mm	-20 ~ 85°C
GV-Tag Sticker	Ø 25 mm	0 ~ 50°C

注：GV-AS IDカードのホールオプションは、13.56 MHz ISO 1444-3Aでのみ使用可能です。